

LED MOVING HEAD · PROFILER

DRAGON IP 700

680 W Weißlicht-LED, vierfaches Framing, CMY-Farbmischung und linearer Zoom von 3,8°–50° — ein Profilscheinwerfer im Vollformat, IP66-geschützt für Bühne, Tour und Open Air.



DRAGON

680 W

WEISSLICHT-LED

7200 K

FARBTEMPERATUR

IP66

SCHUTZART

3,8–50°

LINEARER ZOOM

4 x

FRAMING-BLENDEN

31 kg

NETTOGEWICHT



FRAMING-SYSTEM

4 schnelle und weich laufende Framing-Blenden
Position und Winkel jeder Blende einzeln steuerbar
Jede Blende kann das Licht vollständig abschatten

Schnelle, weiche Bewegung mit einstellbarer Geschwindigkeit
Präzise Bewegung der Framing-Blenden bei weichem Lauf
Framing-Modul um +/- 90° drehbar



LEISTUNG

Spannung: AC 100–240 V, 50/60 Hz

Lichtquelle: 680 W Weißlicht-LED

Leistungsaufnahme: 780 W

Farbtemperatur: 7.200 K

Lebensdauer: > 20.000 h

GOBOS

Rotierendes Goborad: 7 wechselbare Gobos + offen, indexierbar, mit Gobo-Shake-Effekt

Statisches Goborad: 9 wechselbare Gobos + offen, indexierbar, mit Gobo-Shake-Effekt

Animationsrad: spezieller dynamischer Flammeneffekt

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Galvanisch getrennter Signaleingang

Optionale ArtNET-Steuerung

RDM-kompatibel

Selbstregelnde, temperaturgesteuerte Lüfter

Übertemperaturschutz

BEWEGUNG

Pan: 540° (16 bit)

Tilt: 270° (16 bit)

Fortschrittliches Bewegungssystem: automatische Neupositionierung, schnell, leise und weich

FEATURES

DMX-Kanäle: 42/65 CH

Prisma: ein 5-facettiges Rundprisma & ein 4-facettiges Linearprisma, in beide Richtungen mit variabler Geschwindigkeit drehbar

Motorischer Fokus

Zoom: 3,8°–50° linearer Zoom

Verschiedene Strobe-Effekte

2 Frostfilter: Light 1° & Heavy 5

5 %–100 % elektronische Iris

Dimmer: 0–100 % linear

MASSE & GEWICHT

Maße: 418 × 300 × 655 mm

Verpackungsmaße: 67 × 58 × 52,5 cm

Nettogewicht: 31 kg

Bruttogewicht: 36 kg

FARBEN

1 Farbrad mit 7 Farben + Weiß

Wechselbar, indexierbar, bidirektionaler Regenbogeneffekt

CMY-Farbmischung

Linearer CTO (2.700 K–7.200 K)

DISPLAY & SOFTWARE

2,8 Zoll LCD-Display mit englischem/chinesischem Menü

Auto-Lock und Display-Flip

Pan/Tilt-Reverse

Remote-Reset DMX-Adresse, Geräte-Reset

Musiksteuerung über DMX



PHOTOMETRIE

Abstrahlwinkel	Messwert	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
3,8°	Beleuchtungsstärke (Lux)	106000	29100	12800	7930	4980	3530
	Strahldurchmesser (m)	0,35	0,7	1,05	1,4	1,8	2,1
50°	Beleuchtungsstärke (Lux)	2280	903	725	520	386	282
	Strahldurchmesser (m)	4,85	9,89	14,5	19,5	23,7	28,8



ROTIERENDES GOBORAD

7 wechselbare Gobos + offen



STATISCHES GOBORAD

9 wechselbare Gobos + offen



RÜCKANSICHT

2,8" LCD-Display, selbstregelnde Lüfter